



# Digi Bridge Pro

OEHLBACH Digi Bridge Pro - Digital-Analog-Wandler. Calidad premium OEHLBACH para transmisión de señal precisa en Hi-Fi y cine en casa.

<b>Número de artículo</b>	D1C6036
<b>Peso</b>	0.21kg
<b>Longitud</b>	235mm
<b>Anchura</b>	160mm
<b>Altura</b>	55mm



## Descripción del producto

Basado en nuestro acreditado convertidor DA de Oehlbach, presentamos ahora la exclusiva edición especial con motivo del 50 aniversario de Oehlbach: el Digi Bridge Pro de Oehlbach de primera clase convierte señales de audio digitales a analógicas. Las señales codificadas de alta resolución se graban a través de una entrada coaxial u óptica. La entrada deseada puede seleccionarse mediante un conmutador y la salida posterior se realiza a través de una salida RCA de 2 canales. En el interior del dispositivo, el chip Cirrus Logic CS8416 descodifica la señal digital antes de que el chip ESS Technology ES9023 de alta calidad la convierta en una señal analógica. El práctico Digi Bridge Pro es adecuado para fuentes de audio en formato PCM y admite señales de audio de hasta 192kHz/24Bit. La alimentación se realiza a través de la conexión USB o de la clavija del adaptador de corriente. (Los formatos Dolby y DTS no se descodifican).

## Características del producto

<b>Características</b>	Contactos chapados en oro de 24kt, 100% de confiabilidad de contacto, chips de lógica de cirros precisos y estables
<b>Material de la carcasa</b>	una sólida carcasa de metal
<b>Un poco de profundidad</b>	24 bits
<b>Enchufe tipo 2</b>	Un enchufe de 3,5, 2 x enchufe de Cinch
<b>Tipo de señal</b>	Audio
<b>Enchufe tipo 1</b>	TOSLINK, enchufe de cincha
<b>Tasa de muestreo</b>	192 KHz
<b>Categoría de productos</b>	Electrónica
<b>Color</b>	Marrón Metálico
<b>Rango de temperatura:</b>	-15 a +45 °C



## Más imágenes

