

Fusion Two | 4 m

Número de artículo D1C110605

Longitud 260mm Anchura 80mm Altura 260mm



Descripción del producto

Este cable de altavoz de primera clase, premontado con conectores de terminal de cable "Fusion", sigue estableciendo estándares en términos de características de sonido de alta fidelidad. Ha sido especialmente diseñado para los puristas de la alta fidelidad y ofrece un concepto técnico sofisticado, así como un diseño de producto particularmente único. El material del conductor interno consiste en el cobre HPOCC de alta pureza y absolutamente libre de oxígeno. Este proceso de fabricación único logra transiciones casi monocristalinas dentro del cobre. El diseño del cable se basa en la separación consistente de las rutas de la señal para la gama de frecuencias altas y bajas y logra una calidad de transmisión única. Por ejemplo, 12 filamentos de cobre aislados individualmente fueron envueltos adicionalmente con una lámina de cobre muy delgada. Este concepto único en la construcción de cables requiere una enorme precisión de fabricación con el objetivo principal de lograr una corrección de tiempo entre las frecuencias altas y bajas. Las frecuencias bajas prefieren el conductor interno más masivo, mientras que las frecuencias altas tienden a moverse en la superficie y tienen una mayor velocidad. La combinación del conductor interno y la lámina da como resultado una imagen sonora natural y dinámica no alcanzada hasta ahora.



Características del producto

Características Contactos chapados en oro de 24kt, Separación coherente de las vías de señalización, Hecho en

Alemania, 30 años de garantía**, Cables de altavoces estéreo

La longitud del cable 4 m

Color Negro

Enchufe tipo 2 2 x terminal de cable

Nivel de calidad State of the Art

Enchufe tipo 1 2 x terminal de cable

Condición de la

superficie

Contactos chapados en oro de 24 quilates

Tipo de señalAudioBlindajecuádruple

Material del conector Sección transversal del

2 x 4.0 mm²

Abrigo de tela

Conector de metal

cable

Dirección de la señal FUERA

Categoría de productos Cable de altavoz

Material conductor

HPOCC® - cobre monocristalino libre de oxígeno

interno

Material de la cubierta

exterior

La geometría del cable Ronda

Potencia del amplificador

Se recomienda hasta 400 vatios

La construcción del

escudo

2 x papel de aluminio + 2 x trenzado de cobre



Más imágenes





