JUEGO DE CABLES DE ALTAVOZ DE ALTA CALIDAD CON TERMINALES

Twin Mix One L | 3 m

2x 3,0 mm², 1 par



310,00 € RRP incl. VAT

Número de artículo	**D1C10713**
EAN	**4003635107133**

OFC · MADE IN GERMANY · 30 YEAR GUARANTEE · FULL METAL · 300 W

DESCRIPTION

Cable de altavoz estéreo magníficamente sintonizado para la conexión entre el receptor o amplificador de AV y los armarios de altavoces. El cable está premontado con conectores de orejeta de cable de Oehlbach Solution para asegurar una conexión conveniente y una calidad de transmisión estable. El cable del altavoz es adecuado para una potencia de amplificación de hasta aprox. 300 vatios por canal de amplificación. El cable consta de tres filamentos de cobre OFC (cobre libre de oxígeno) y tres filamentos de cobre SPOFC (cobre plateado libre de oxígeno). Esta construcción especial proporciona - debido a la proporción de conductores plateados - una transmisión significativamente mejorada especialmente en el rango alto/medio! La cubierta exterior de este cable Oehlbach consiste en una mezcla de plástico resistente, cristalino y altamente flexible, de modo que puede ser colocado muy suavemente y de manera flexible.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA

Peso	0.98 kg
Longitud	320 mm
Anchura	220 mm
Altura	70 mm
Material conductor interno	OFC - cobre libre de oxígeno, SPOFC - cobre plateado libre de oxígeno
Características	Contactos chapados en oro de 24kt, Hecho en Alemania, 30 años de garantía**
Material de la cubierta exterior	Plásticos
Sección transversal del cable	2 x 3.0 mm²
Enchufe tipo 2	2 x terminal de cable
Enchufe tipo 1	2 x terminal de cable

Color	Claro como el cristal
Condición de la superficie	Contactos chapados en oro de 24 quilates
Tipo de señal	Audio
Nivel de calidad	Excellence
La longitud del cable	3 m
Material del conector	Conector de metal
Potencia del amplificador	Se recomienda hasta 300 vatios
Categoría de productos	Cable de altavoz
Dirección de la señal	ENTRADA/SALIDA
La geometría del cable	Ronda