


Bi-Tech 4 L | 5 m

| | |
|----------------------|----------|
| Artikelnummer | D1C10805 |
| Gewicht | 2.45kg |
| Länge | 120mm |
| Breite | 320mm |
| Höhe | 255mm |



Produktbeschreibung

Cable de altavoz bicableado de primera clase sintonizado y excelentemente procesado - completamente ensamblado con conectores de orejeta de cable Oehlbach Fusion de alta calidad. 2 x 2,5 mm² de cobre libre de oxígeno (SPC) plateado para las frecuencias medias/altas y 2 x 4 mm² de cobre libre de oxígeno (OFC) para la transmisión sin pérdidas de los bajos. Reproduce una imagen de sonido impresionantemente natural y detallada. El uso de materiales de muy alta calidad tanto para los conductores como para el aislamiento asegura un alto grado de flexibilidad y garantiza unos bajos excelentes y contundentes con unos agudos finamente definidos.

Produkteigenschaften

| | |
|---|--|
| Material conductor interno | OFC - cobre libre de oxígeno, SPOFC - cobre plateado libre de oxígeno |
| Características | Contactos chapados en oro de 24kt, La perfecta fiabilidad del contacto, Hecho en Alemania, 30 años de garantía** |
| Material de la cubierta exterior | Plásticos |
| Enchufe tipo 1 | 2 x terminal de cable |
| Condición de la superficie | Contactos chapados en oro de 24 quilates |
| Tipo de señal | Audio |
| Nivel de calidad | Excellence |
| La longitud del cable | 5 m |
| Enchufe tipo 2 | 4 x terminal de cable |
| Categoría de productos | Cable de altavoz |
| Sección transversal del cable | 2 x 2,5 mm ² + 2 x 4,0 mm ² |
| Dirección de la señal | ENTRADA/SALIDA |
| Color | Azul/Cobre |
| La geometría del cable | Ronda |
| Potencia del amplificador | Se recomienda hasta 400 vatios |

Weitere Bilder

