

Fusion Four.4 | 2 m

Número de artículoD1C14320Peso2.321kgLongitud260mmAnchura80mmAltura260mm



Descripción del producto

Premontado con conectores de orejeta "Fusion", este cable de altavoz biamplificado de alta gama sigue marcando la pauta en cuanto a sonido de alta fidelidad. Ha sido especialmente diseñado para los puristas de la alta fidelidad y ofrece un concepto técnico sofisticado, así como un diseño de producto particularmente único. El material del conductor interno consiste en el cobre HPOCC de alta pureza y absolutamente libre de oxígeno. Este proceso de fabricación único logra transiciones casi monocristalinas dentro del cobre. El diseño del cable se basa en la separación consistente de las rutas de la señal para la gama de frecuencias altas y bajas y logra una calidad de transmisión única. Por ejemplo, 12 filamentos de cobre aislados individualmente fueron envueltos adicionalmente con una lámina de cobre muy delgada. Este concepto único en la construcción de cables requiere una enorme precisión de fabricación con el objetivo principal de lograr una corrección de tiempo entre las frecuencias altas y bajas. Las frecuencias bajas prefieren el conductor interno más masivo, mientras que las frecuencias altas tienden a moverse en la superficie y tienen una mayor velocidad. La combinación del conductor interno y la lámina da como resultado una imagen sonora natural y dinámica no alcanzada hasta ahora.



Características del producto

Sección transversal

Características

4 x 4,0 mm²

del cable

Contactos chapados en oro de 24kt, Separación coherente de las vías de señalización, Hecho en

Alemania, 30 años de garantía**, Cables de altavoces estéreo, Cable de altavoz biamplificado

Color Negro La longitud del cable 2 m

Nivel de calidad State of the Art

Condición de la

Contactos chapados en oro de 24 quilates

superficie

Tipo de señal Audio

Material del conector Conector de metal Enchufe tipo 2 4 x terminal de cable

Dirección de la señal **FUERA**

Categoría de Cable de altavoz

productos

Material conductor

HPOCC® - cobre monocristalino libre de oxígeno interno

Material de la cubierta

exterior

Abrigo de tela

La geometría del cable Ronda

Potencia del amplificador Se recomienda hasta 400 vatios

Enchufe tipo 1

4 x terminal de cable



Más imágenes







