Flex Charge CC | Petrol | 2 m

Numéro d'article	D1C9577
Poids	0.14kg
Longueur	250mm
Largeur	140mm
Hauteur	20mm

Description du produit

Découvrez notre **USB Flex Charge CC** - le câble de charge USB ultime qui porte la performance, la vitesse et la qualité à un nouveau niveau. Ce câble USB-C vers USB-C de haute qualité offre des fonctionnalités exceptionnelles et des matériaux durables.

- **Propre brevet** : la fiche anti-plis spécialement conçue et brevetée garantit une longévité accrue.
- **Alimentation puissante** : prend en charge une charge ultra-rapide avec une puissance de charge pouvant atteindre 240W - idéal pour les smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils USB-C.
- **Matériaux premium pour une fiabilité maximale** : le conducteur interne en **cuivre sans oxygène (OFC)** garantit un transfert de données sans perte, tandis que la gaine robuste en **TPE** assure flexibilité et longévité.
- **Prise en charge Power Delivery 3.1**: Permet une puissance de charge de 240W, idéale pour les appareils puissants comme les ordinateurs portables, les moniteurs et le matériel de jeu, avec une sécurité améliorée et une compatibilité universelle.
- **Communication et sécurité intelligentes** : permet d'identifier avec précision l'intensité du courant, la vitesse de transfert des données et les spécifications du câble grâce à la puce **eMarker** intégrée - protège les appareils contre les surintensités et la surchauffe et optimise les performances des appareils USB-C modernes.

Avec son design élégant et sa fiche antiflambage, l'USB Flex Charge CC est le choix idéal pour ceux qui exigent la meilleure qualité et la plus grande durabilité.

Découvrez la connexion parfaite - avec Oehlbach!

Caractéristiques du produit

Catégorie de produits	Câble USB
Couleur	Bleu pétrole
Caractéristiques	EPR - Extended Power Range (48V/5A), puce E-Marker pour la sécurité des appareils connectés, Contacts plaqués or 24kt, bouchon anti-pliage breveté, 30 ans de garantie**, Brevet allemand
Max. Ladeleistung	240 W
Matériau du conducteur intérieur	OFC – cuivre sans oxygène
Matériel de connexion	TPE
longueur du câble	2 m
Type de prise 1	USB de type C
Type de connexion	Données
Niveau de qualité	Excellence
Construction de blindage	1 x feuille d'aluminium + 1 x tresse de cuivre
Fiche de type 2	USB de type C
Blindage	double blindage
Matériau du câble	TPE
Direction du signal	IN/OUT
Géométrie des câbles	Rond
Vitesse de transmission	480 Mbps

Plus d'images