Fusion Four.4B | 2.50 m



Numéro d'article	D1C14324
Poids	2.543kg
Longueur	80mm
Largeur	405mm
Hauteur	315mm

Description du produit

Ce câble pour haut-parleur de catégorie supérieure préassemblé à l´aide de fiches banane Fusion définit de nouvelles normes en termes de son haute-fidélité. Il a été conçu spécialement avec l´aide d´amateurs invétérés de produits hi-fi. Sous son design particulièrement discret se cache un concept technique sophistiqué. Le conducteur interne est fabriqué à base de cuivre sans oxygène ultra-pur HPOCC®. Le processus de fabrication HPOCC® utilisé permet d´obtenir un cuivre aux transitions monocristallines. Le câble a été conçu de sorte à offrir une séparation rigoureuse des voies de transmission des fréquences hautes et basses afin d´obtenir une qualité de transmission unique. Chacun des brins de cuivre isolés individuellement a été enroulé dans un film de cuivre très fin. Ce concept de structure de câble unique requiert un énorme degré de précision lors du processus de fabrication. L´objectif final est d´obtenir une correction de la temporisation entre les fréquences hautes et les fréquences basses. Les fréquences basses ont une préférence pour le conducteur interne plus solide alors que les fréquences hautes auront tendance à se déplacer le long de la surface à des vitesses plus élevées. Le conducteur interne combiné au film offre un son naturel et dynamique non égalé jusqu´à présent.

Caractéristiques du produit

Coupe transversale du câble	4 x 4,0 mm²
Caractéristiques	Contacts plaqués or 24kt, Séparation rigoureuse des signaux, Made in Germany, 30 ans de garantie**, câble stéréo pour haut-parleur, Câble de haut-parleur bi-amplifié
longueur du câble	2.50 m
Type de prise 1	4 x fiche banane
Couleur	Noir
Fiche de type 2	4 x fiche banane
Niveau de qualité	State of the Art
État de surface	Contacts plaqués or 24 carats
Type de connexion	Audio
Matériel de connexion	Fiche entièrement en métal massif
Direction du signal	OUT
Catégorie de produits	Câble de haut-parleur
Matériau du conducteur intérieur	HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène
Matériau du câble	gaine en tissu
Géométrie des câbles	Rond
Puissance de l'amplificateur	Pour des performances d'amplification jusqu'à 400 watts

Plus d'images