

NF 14 Master X | 4.50 m

| | |
|----------------------|---------|
| Artikelnummer | D1C2084 |
| Gewicht | 1.366kg |
| Länge | 70mm |
| Breite | 320mm |
| Höhe | 220mm |



Produktbeschreibung

Câble audio analogique XLR pour le câblage des systèmes hi-fi et home-cinéma ! Grâce à la qualité supérieure de son conducteur interne fabriqué en cuivre sans oxygène (SPC = cuivre sans oxygène), ce câble Oehlbach permet d'obtenir une transmission de signaux plus vraie que réelle. Les contacts dorés à l'or 24 carats permettent de garantir une fiabilité de contact parfaite et une manipulation agréable. La gaine externe extrêmement solide et flexible rend ce câble polyvalent résistant à tous les courants sur gaine. Il impressionne par son son chaud et soyeux et ses basses spatiales et puissantes. Ce câble avec connecteurs XLR verrouillables à montage symétrique est adapté aux exigences professionnelles des studios d'enregistrement et garantit une transmission haut de gamme et pure.

Produkteigenschaften

| | |
|---|--|
| Caractéristiques | Contacts plaqués or 24kt, Transmission de qualité supérieure au son pur, Résiste aux courants sur gaine, Contact fiable, Made in Germany, Câble symétrique, 30 ans de garantie** |
| Type de prise 1 | Connecteur XLR |
| Couleur | Anthracite |
| Matériau du conducteur intérieur | SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent |
| Construction de blindage | 1 tresse de cuivre |
| État de surface | Contacts plaqués or 24 carats |
| Type de connexion | Audio |
| Niveau de qualité | Excellence |
| Direction du signal | IN/OUT |
| Fiche de type 2 | Connecteur femelle XLR |
| Géométrie des câbles | Rond |
| longueur du câble | 4.50 m |
| Blindage | Conducteur de blindage |
| Catégorie de produits | câble audio |

Weitere Bilder

