

## Series 1 X | 50 cm

OEHLBACH Series 1 X - Câble audio RCA, conducteur OFC argenté et blindage multiple. Pour systèmes Hi-Fi et home cinéma. Son clair et détaillé.

**Numéro d'article** D1C13130

**Poids** 0.45kg

**Longueur** 320mm

**Largeur** 220mm

**Hauteur** 70mm



### Description du produit

Câble audio analogique de qualité supérieure à la disposition symétrique et triple blindage efficace pour le câblage des systèmes hi-fi et home-cinéma ! Grâce au conducteur interne plaqué argent fabriqué en cuivre sans oxygène (SPC = cuivre sans oxygène), ce câble Oehlbach offre un son spatial et extrêmement dynamique. Les contacts dorés à l'or 24 carats permettent de garantir une fiabilité de contact parfaite et une manipulation agréable. La gaine externe extrêmement flexible ainsi que la prise en métal rendent ce câble polyvalent résistant à tous les courants sur gaine. Rien n'entravera la mise en œuvre de ces câbles, puisqu'ils vous sont fournis préconfectionnés avec des connecteurs verrouillables XLR.

## Caractéristiques du produit

|                                         |                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caractéristiques</b>                 | Contacts plaqués or 24kt, Contact fiable, Made in Germany, Câble symétrique, 30 ans de garantie** |
| <b>Couleur</b>                          | Bleu                                                                                              |
| <b>Impédance caractéristique</b>        | 110 Ohm / 1 MHz                                                                                   |
| <b>Matériel de connexion</b>            | Fiche entièrement en métal massif                                                                 |
| <b>Blindage</b>                         | triple blindage                                                                                   |
| <b>Niveau de qualité</b>                | State of the Art                                                                                  |
| <b>capacité</b>                         | 45 pF/m                                                                                           |
| <b>État de surface</b>                  | Contacts plaqués or 24 carats                                                                     |
| <b>Construction de blindage</b>         | 2 x feuille d'aluminium + 1 x tresse de cuivre                                                    |
| <b>longueur du câble</b>                | 50 cm                                                                                             |
| <b>Type de connexion</b>                | Audio                                                                                             |
| <b>Type de prise 1</b>                  | Connecteur femelle XLR                                                                            |
| <b>Direction du signal</b>              | IN/OUT                                                                                            |
| <b>Matériau du conducteur intérieur</b> | HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène                                                       |
| <b>Géométrie des câbles</b>             | Rond                                                                                              |
| <b>Fiche de type 2</b>                  | Connecteur XLR                                                                                    |
| <b>Catégorie de produits</b>            | câble audio                                                                                       |

## Plus d'images

