

Impact Plus M2 | 2 m

Numéro d'article	D1C9254
Poids	0.15kg
Longueur	55mm
Largeur	250mm
Hauteur	145mm



Description du produit

Des composants de grande qualité, comme les conducteurs internes en cuivre exempt d'oxygène et le triple blindage, sont les garants d'une transmission de signaux sans parasite entre deux appareils dotés d'un connecteur Mini Displayport. Ce câble très souple et à la fois résistant avec sa gaine en plastique offre des taux de transfert de données pouvant atteindre 25,92 GBits/s et une résolution maximale de 5 120 x 2 880 pixels. Grâce aux contacts plaqués or 24 carats et un connecteur robuste en plastique avec un revêtement métallique, l'Impact Plus M2 offre une exceptionnelle sécurité de contact et une grande stabilité du signal.

Caractéristiques du produit

Matériau du conducteur intérieur	OFC – cuivre sans oxygène
Caractéristiques	Contacts plaqués or 24kt, Norme VESA, Résolution jusqu'à 5K (5120x2880), Contact fiable, Transmission de données 25,92 GBits/s / 810 Mhz, Supporte HDCP et DPCP, 30 ans de garantie**
Catégorie de produits	Câble de données
Fiche de type 2	Mini DisplayPort
Couleur	Noir
Blindage	triple blindage
longueur du câble	2 m
État de surface	Contacts plaqués or 24 carats
Construction de blindage	2 x feuille d'aluminium + 1 x tresse de cuivre
Type de connexion	Données
Niveau de qualité	Excellence
Direction du signal	IN/OUT
Type de prise 1	Mini port d'affichage

Plus d'images

