

Transmission Plus S | 3.20 m

| | |
|-------------------------|---------|
| Numéro d'article | D1C2832 |
| Poids | 0.437kg |
| Longueur | 40mm |
| Largeur | 320mm |
| Hauteur | 220mm |



Description du produit

Câble satellite numérique préassemblé pour la transmission de données audio et vidéo haute résolution. Le conducteur interne de ce câble satellite astucieux est fabriqué en cuivre sans oxygène (OFC). Avec son quadruple blindage, il est particulièrement adapté à la transmission des signaux HDTV sensibles.

Caractéristiques du produit

| | |
|---|---|
| Catégorie de produits | câble d'antenne |
| Efficacité du blindage | 120 dB |
| Matériau du conducteur intérieur | OFC – cuivre sans oxygène |
| Caractéristiques | Contacts plaqués or 24kt, Contact fiable, 30 ans de garantie**, Technologie allemande |
| Impédance caractéristique | Impédance d'onde de 75 Ohm |
| capacité | 52 pF/m |
| Résolution d'écran | 1080p Full HD, 4K UHD 50/60 Hz |
| Fiche de type 2 | Antenne F |
| Niveau de qualité | Performance |
| Type de prise 1 | Antennes Connecteur F |
| Type de connexion | Audio, Vidéo |
| Blindage | quadruple blindage |
| longueur du câble | 3.20 m |
| Direction du signal | IN/OUT |
| Géométrie des câbles | Rond |
| Couleur | Blanc |
| Construction de blindage | 2 x feuille d'aluminium + 2 x tresse de cuivre |

Plus d'images

