

## Evolution CC | 2 m

<b>Numéro d'article</b>	D1C9429
<b>Poids</b>	0.133kg
<b>Longueur</b>	40mm
<b>Largeur</b>	250mm
<b>Hauteur</b>	145mm



### Description du produit

Avec ses contacts plaqués or 24 carats, le câble USB Evolution d'Oehlbach est la garantie absolue d'une sécurité de contact parfaite et d'une connexion fiable. Le double blindage élimine complètement toutes les influences perturbatrices, tandis que la fiche métallique robuste garantit une fixation solide. Grâce au matériau SPOFC (cuivre argenté sans oxygène), une transmission de signal sans perte est possible. De plus, le câble se distingue par sa grande flexibilité, ce qui le rend disponible en différentes longueurs et avec différents types de connecteurs. Avec une transmission de données jusqu'à 20 Gbps et une puissance de charge jusqu'à 60 watts, le câble Oehlbach USB Evolution répond aux exigences de la technologie la plus moderne. Qu'il s'agisse de connecter des périphériques ou de charger des terminaux mobiles, ce câble garantit une connexion fiable et stable. Notre socle de connexion intelligent permet de raccorder facilement le câble à un téléphone portable avec étui de protection.

### Caractéristiques du produit

<b>Caractéristiques</b>	Contacts plaqués or 24kt, Sans PVC, Contact fiable, Retransmission sans perte des signaux, 30 ans de garantie**
<b>Catégorie de produits</b>	Câble de données
<b>longueur du câble</b>	2 m
<b>Vitesse de transmission</b>	20 Gbps
<b>Matériau du conducteur intérieur</b>	SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent
<b>État de surface</b>	Contacts plaqués or 24 carats
<b>Type de prise 1</b>	USB de type C
<b>Type de connexion</b>	Données
<b>Niveau de qualité</b>	Excellence
<b>Construction de blindage</b>	1 x feuille d'aluminium + 1 x tresse de cuivre
<b>Matériel de connexion</b>	Fiche entièrement en métal massif
<b>Fiche de type 2</b>	USB de type C
<b>Couleur</b>	Rouge
<b>Direction du signal</b>	IN/OUT
<b>Géométrie des câbles</b>	Rond
<b>Blindage</b>	Blindage multiple
<b>Lizenzen</b>	SuperSpeed+ USB 20Gbs

Plus d'images

