CÂBLE DE PORT D'AFFICHAGE DP-MINI

# Impact Plus M2 | 1 m



**49,99 €** RRP incl. VAT

| | |
|---|---|
| Numéro d'article | **D1C9253** |
| EAN | **4003635092538** |

## DESCRIPTION

Des composants de grande qualité, comme les conducteurs internes en cuivre exempt d´oxygène et le triple blindage, sont les garants d´une transmission de signaux sans parasite entre deux appareils dotés d´un connecteur Mini Displayport. Ce câble très souple et à la fois résistant avec sa gaine en plastique offre des taux de transfert de données pouvant atteindre 25,92 GBits/s et une résolution maximale de 5 120 x 2 880 pixels. Grâce aux contacts plaqués or 24 carats et un connecteur robuste en plastique avec un revêtement métallique, l´Impact Plus M2 offre une exceptionnelle sécurité de contact et une grande stabilité du signal.

**Oehlbach Kabel GmbH**
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

## TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| **Poids** | 0.11 kg |
| **Longueur** | 250 mm |
| **Largeur** | 145 mm |
| **Hauteur** | 55 mm |
| **Matériau du conducteur intérieur** | OFC – cuivre sans oxygène |
| **Caractéristiques** | Contacts plaqués or 24kt, Norme VESA, Résolution jusqu´à 5K (5120x2880), Contact fiable, Transmission de données 25,92 GBits/s / 810 Mhz, Supporte HDCP et DPCP, 30 ans de garantie** |
| **Catégorie de produits** | Câble de données |
| **Fiche de type 2** | Mini DisplayPort |
| **Couleur** | Noir |
| **Blindage** | triple blindage |
| **État de surface** | Contacts plaqués or 24 carats |
| **Construction de blindage** | 2 x feuille d'aluminium + 1 x tresse de cuivre |
| **Type de connexion** | Données |
| **Niveau de qualité** | Excellence |
| **longueur du câble** | 1 m |
| **Direction du signal** | IN/OUT |
| **Type de prise 1** | Mini port d'affichage |

## OTHER VARIANTS

| VARIANT | NUMÉRO D'ARTICLE | EAN | RRP INCL. VAT |
|---|---|---|---|
| Longueur: 2 m | D1C9254 | 4003635092545 | 59,99 € |

## GALLERY





