# Digi Bridge Pro

Il Digi Bridge Pro di Oehlbach, edizione speciale per il 50° anniversario, converte segnali audio digitali in analogici, supportando PCM fino a 192kHz/24Bit. Offre ingressi coassiali e ottici, garantendo eccellente qualità audio. Alimentazione tramite U

| | |
|---|---|
| **Numero di articolo** | D1C6036 |
| **Peso** | 0.21kg |
| **Lunghezza** | 55mm |
| **Larghezza** | 235mm |
| **Altezza** | 160mm |

## Descrizione del prodotto

Sulla base del nostro collaudato convertitore Oehlbach DA, presentiamo ora l'esclusiva edizione speciale per celebrare il 50° anniversario di Oehlbach: il Digi Bridge Pro di Oehlbach, di classe superiore, converte i segnali audio digitali in analogici. I segnali codificati ad alta risoluzione vengono registrati tramite un ingresso coassiale o ottico. L'ingresso desiderato può essere selezionato tramite un interruttore e l'uscita successiva avviene tramite un'uscita RCA a 2 canali. All'interno del dispositivo, il chip Cirrus Logic CS8416 decodifica il segnale digitale prima che il chip ESS Technology ES9023 di alta qualità lo converta in un segnale analogico. Il pratico Digi Bridge Pro è adatto a sorgenti audio in formato PCM e supporta segnali audio fino a 192kHz/24Bit. L'alimentazione avviene tramite la porta USB o la spina dell'adattatore di rete. (I formati Dolby e DTS non vengono decodificati).

## Caratteristiche del prodotto

| | |
|---|---|
| **Caratteristiche** | Contatti placcati in oro 24kt, Affidabilità dei contatti al 100, Chips Logica Cirrus precisa e stabile |
| **Materiale dell'alloggiamento** | solido alloggiamento in metallo |
| **Profondità della punta** | 24 bit |
| **Spina tipo 2** | Presa a 3,5 jack, 2 x presa Cinch |
| **Tipo di segnale** | Audio |
| **Spina tipo 1** | TOSLINK, presa di corrente |
| **Tasso di campionamento** | 192 KHz |
| **Categoria di prodotto** | Elettronica |
| **Colore** | Marrone metallico |
| **Intervallo di temperatura:** | da -15 a +45 °C |

# Altre immagini