

## Flex AC | Petrol | 2 m

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Numero di articolo | D1C9562 |
| Peso               | 0.132kg |
| Lunghezza          | 250mm   |
| Larghezza          | 140mm   |
| Altezza            | 22mm    |



### Descrizione del prodotto

Entdecken Sie unser **USB Flex AC** – das ultimative USB Kabel, das Leistung, Innovation und Qualität auf ein neues Niveau hebt. Dieses hochwertige USB-A auf USB-C-Kabel überzeugt mit herausragender Funktionalität und langlebigen Materialien.

- **Eigenes Patent:** Der eigens entwickelte und patentierte Knickschutzstecker garantiert eine erhöhte Langlebigkeit.
- **Leistungsstarke Stromversorgung:** Unterstützt schnelles Laden mit bis zu 60 W Ladeleistung
- **Premium-Materialien für maximale Zuverlässigkeit:** Der Innenleiter aus **sauerstofffreiem Kupfer (OFC)** garantiert eine verlustfreie Datenübertragung, während der robuste **TPE-Mantel** für Flexibilität und Langlebigkeit sorgt.
- **Optimaler Halt:** Durch die **Anschlussockel** ist perfekter und 100 prozentiger Halt in jeder USB-Buchse garantiert.
- **Perfekte Kontaktsicherheit:** Die hochwertigen Patentstecker sorgen mit ihren **24kt vergoldeten** Kontakten für 100% Kontaktsicherheit zwischen Gerät und Stecker.

Mit seinem eleganten Design und dem Knickschutzstecker ist das USB Flex AC die ideale Wahl für alle, die höchste Ansprüche an Qualität und Langlebigkeit stellen.

**Erleben Sie die perfekte Verbindung – mit Oehlbach!**

## Caratteristiche del prodotto

|                                         |                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Categoria di prodotto</b>            | Cavo USB                                                                                           |
| <b>Colore</b>                           | Blu petrolio                                                                                       |
| <b>Max. Ladeleistung</b>                | 60 W                                                                                               |
| <b>Materiale del conduttore interno</b> | OFC - rame senza ossigeno                                                                          |
| <b>Caratteristiche</b>                  | Contatti placcati in oro 24kt, spina antipiega brevettata, 30 anni di garanzia**, Brevetto tedesco |
| <b>Materiale del connettore</b>         | TPE                                                                                                |
| <b>Velocità di trasmissione</b>         | 10 Gbps                                                                                            |
| <b>Schermatura</b>                      | triplo                                                                                             |
| <b>Lunghezza del cavo</b>               | 2 m                                                                                                |
| <b>Spina tipo 1</b>                     | USB 3.2 Gen 1 Type-A                                                                               |
| <b>Costruzione della schermatura</b>    | 2 x foglio di alluminio + 1 x treccia di rame                                                      |
| <b>Tipo di segnale</b>                  | Dati                                                                                               |
| <b>Livello di qualità</b>               | Excellence                                                                                         |
| <b>Spina tipo 2</b>                     | USB Tipo-C                                                                                         |
| <b>Materiale guaina esterna</b>         | TPE                                                                                                |
| <b>Direzione del segnale</b>            | DENTRO/FUORI                                                                                       |
| <b>Geometria del cavo</b>               | Round                                                                                              |

## Altre immagini

