



## Fusion Four.4 | 2.50 m

OEHLBACH Fusion Four.4 - Cavo diffusori Bi-Amping in rame OFC argentato, assemblato con capocorda a forcilla. Separazione precisa del segnale per impianti.


**Numero di articolo** D1C14321

**Peso** 2.543kg

**Lunghezza** 260mm

**Larghezza** 260mm

**Altezza** 80mm



### Descrizione del prodotto

Pre-assemblato con connettori a capocorda "Fusion", questo cavo per altoparlanti bi-amplificati al top della gamma continua a stabilire lo standard per il suono ad alta fedeltà. È stato progettato appositamente per i puristi dell'hi-fi e offre un concetto tecnico sofisticato, oltre a un design di prodotto particolarmente unico. Il materiale del conduttore interno è costituito dal rame HPOCC altamente puro e assolutamente privo di ossigeno. Questo processo di produzione unico nel suo genere permette di ottenere transizioni quasi monocristalline all'interno del rame. Il design del cavo si basa sulla coerente separazione dei percorsi del segnale per la gamma di alta e bassa frequenza e raggiunge una qualità di trasmissione unica. Ad esempio, 12 fili di rame isolati singolarmente sono stati avvolti ciascuno con un sottilissimo foglio di rame. Questo concetto unico nella costruzione di cavi richiede un'enorme precisione di produzione con l'obiettivo principale di ottenere una correzione temporale tra le alte e le basse frequenze. Le basse frequenze preferiscono il conduttore interno più massiccio, mentre le alte frequenze tendono a muoversi sulla superficie e hanno una velocità più elevata. La combinazione di conduttore interno e lamina risulta in un'immagine sonora naturale e dinamica mai raggiunta prima.

### Caratteristiche del prodotto

<b>Sezione del cavo</b>	4 x 4,0 mm <sup>2</sup>
<b>Caratteristiche</b>	Contatti placcati in oro 24kt, Separazione coerente dei percorsi di segnalazione, Made in Germany, 30 anni di garanzia**, Cavi per altoparlanti stereo, Cavo per diffusori bi-amplificatori
<b>Lunghezza del cavo</b>	2.50 m
<b>Colore</b>	Nero
<b>Livello di qualità</b>	State of the Art
<b>Stato della superficie</b>	Contatti placcati in oro a 24 carati
<b>Tipo di segnale</b>	Audio
<b>Materiale del connettore</b>	Connettore metallico
<b>Spina tipo 2</b>	4 x capocorda
<b>Direzione del segnale</b>	FUORI
<b>Categoria di prodotto</b>	Cavo dell'altoparlante
<b>Materiale del conduttore interno</b>	HPOCC® - rame monocristallino privo di ossigeno
<b>Materiale guaina esterna</b>	Cappotto in tessuto
<b>Geometria del cavo</b>	Round
<b>Potenza dell'amplificatore</b>	Consigliato fino a 400 Watt
<b>Spina tipo 1</b>	4 x capocorda



Altre immagini

