

HighWay Splitter

OEHLBACH HighWay Splitter - Splitter HDMI® 1:2 per uscita simultanea su più display. Supporta 4K, HDR - per home cinema, digital signage e ufficio.

| | |
|---------------------------|---------|
| Numero di articolo | D1C6048 |
| Peso | 0.38kg |
| Lunghezza | 170mm |
| Larghezza | 85mm |
| Altezza | 30mm |



Descrizione del prodotto

Se si desidera emettere segnali HDMI® con una risoluzione cristallina di 4k (2160p / Ultra HD) su due dispositivi (come TV e beamer) in parallelo, non si può fare a meno dell'HighWay Splitter, uno splitter di segnale HDMI® 1:2 di Oehlbach. I componenti di alta qualità, accuratamente selezionati, sono alloggiati in un solido involucro metallico e garantiscono una trasmissione del segnale di alta qualità. I contatti placcati in oro a 24 carati garantiscono un'ottima affidabilità di trasmissione. Oltre ai segnali video, che vanno da 480i SD fino a 4k@60Hz (Ultra HD / 2160p), il doppio dell'HighWay Splitter raddoppia anche tutti i comuni formati audio, sia Dolby Digital, DTS, Dolby True HD, DTS-HD MA, PCM o anche DSD (Direct Stream Digital).

Caratteristiche del prodotto

| | |
|-------------------------------------|---|
| Standard di trasmissione | 50 |
| Caratteristiche | Contatti placcati in oro 24kt, Tecnologia tedesca |
| Caratteristiche HDMI | Rapporto d'aspetto del cinema 21:9, Controllo A/V automatizzato HDMI CEC, TV 3D con risoluzione 4 K, Velocità di trasmissione dati 18 GBit/s, Dolby Vision, HDR - Immagine ad alta gamma dinamica |
| Materiale dell'alloggiamento | solido alloggiamento in metallo |
| Licenze | HDMI |
| Intervallo di temperatura: | da -15 °C a +50 °C |
| Colore | Argento |
| Livello di qualità | Excellence |
| Direzione del segnale | IN |
| Categoria di prodotto | Elettronica |
| Spina tipo 2 | Presse HDMI |
| Risoluzione | 4K UHD 50/60 Hz |
| Spina tipo 1 | Presse HDMI |
| Tipo di segnale | Video |

