


 DIRECTION DU
SIGNAL


EXCELLENT CÂBLE POUR HAUT-PARLEURS BI-WIRING

BI-TECH 4

 2X2,5MM² + 2X4,0MM

MSRP (19%): 50.49

Excellent câble de haut-parleur bi-wiring de classe supérieure. 2 x 2,5 mm² de cuivre argenté sans oxygène pour les médiums/aigus et 2 x 4 mm² de cuivre sans oxygène pour la transmission sans perte des basses. Il reproduit une image sonore impressionnante de naturel et de détails. L'utilisation de matériaux de très haute qualité, tant pour les conducteurs que pour l'isolation, assure une grande flexibilité et garantit des basses excellentes et puissantes tout en conservant des aigus fins.



Dimensions de l'emballage	215mm / 375mm / 375mm
Poids (net)	200 g
Matériau du conducteur intérieur	SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent, OFC – cuivre sans oxygène
Géométrie des câbles	Rond
Coupe transversale du câble	2 x 2,5 mm ² + 2 x 4,0 mm ²
puissance max.	Pour des performances d'amplication jusqu'à 350 watts
Champ d'application	Câble de haut-parleur, brochure d'information
Caractéristiques	Fabrication certifiée en Europe
Matériau de la gaine extérieure	plastique

item no.	Longueur	EAN	MSRP (19%)
1080	50 m	4003635010808	50.49 €

Item No. 1080



Informations complémentaires :

