



SIGNAL DIRECTION



## ECCELLENTE CAVO PER DIFFUSORI BI-WIRING BI-TECH 4

2X2,5 MM<sup>2</sup> + 2X4,0 MM<sup>2</sup>

**MSRP (19%): 50.49**

Eccezionale cavo per diffusori bi-wiring che non ha eguali. 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> in rame argentato privo di ossigeno per i medi/alti e 2 x 4 mm<sup>2</sup> in rame privo di ossigeno per la trasmissione senza perdite dei bassi. Riproduce un'immagine sonora incredibilmente naturale e dettagliata. L'utilizzo di materiali di altissima qualità sia per i conduttori che per l'isolamento assicura un elevato grado di flessibilità e garantisce allo stesso tempo bassi eccellenti e potenti e alti raffinati.

» 350 W

MADE IN  
EUROPE

OFC  
OXYGEN-FREE  
COPPER

SPOFC  
SILVER-PLATED  
COPPER

Dimensioni dell'imballaggio	215mm / 375mm / 375mm
Peso (netto)	200 g
Materiale del conduttore interno	SPOFC - rame argentato senza ossigeno, OFC - rame senza ossigeno
Geometria del cavo	Round
Sezione del cavo	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> + 2 x 4,0 mm <sup>2</sup> .
Potenza max.	Consigliato fino a 350 Watt
Ambito di fornitura	Cavi per altoparlanti, brochure informativa
Caratteristiche	Produzione certificata in Europa
Materiale della guaina esterna	plastica

item no.	Lunghezza	EAN	MSRP (19%)
1080	50 m	4003635010808	50.49 €

Item No. 1080



Ulteriori informa-  
zioni:

