


SIGNALRICHTUNG


BI-WIRING- LAUTSPRECHERKABEL, HALOGENFREI

SC-4 150 MP

UVP: 9.00 €

4-adriges Installations-Lautsprecherkabel (4 x 1,5 mm²) aus sauerstofffreiem Kupfer für die Verkabelung von Beschallungsanlagen und von HiFi-Systemen aller Art. Um beste Klangeigenschaften zu erzielen, sind die 0,254 mm dicken Einzellitzen sowie die Signalleiter miteinander verdreht. Durch den Aufbau mit vier einzelnen Adern sind eine Vielzahl von Verbindungskombinationen realisierbar. Seine auffällige Farbgebung erleichtert die eindeutige Identifikation im Kabelkanal.

220 W
OFC
OXYGENE FREE
COPPER

Maße Verpackung	375mm / 200mm / 380mm
Biegeradius	39 mm mm
Farbe	Pink
Gewicht (Netto)	125 g
Innenleiter-Material	OFC – sauerstofffreies Kupfer , geschäumtes PE
Leistung max.	Empfohlen bis 220 Watt
Leiteraufbau	2,0 mm
Lieferumfang	Lautsprecherkabel, Infobroschüre
AWG	18 AWG
Kabellänge	150 m
Aussenmantelmaterial	Kunststoff, Außenmantel halogenfrei

Art.-Nr.	Länge	Farbe	EAN	UVP
8130	150 m	Pink	4003635081303	9.00 €

Art. Nr. 8130



Weitere Information: