



Flex Evolution UHD

Ter gelegenheid van zijn 50e verjaardag presenteert Oehlbach de Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI®-kabel. Deze kabel ondersteunt 8K bij 60 Hz en 4K bij 120 Hz en biedt optimale bescherming tegen kabelbreuk dankzij de gepatenteerde connector en geïntegreerde

Artikelnummer	D1C92606
Gewicht	0.192kg
Lengte	225mm
Breedte	140mm
Hoogte	30mm



Productbeschrijving

Op basis van onze beproefde en geteste Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI®-kabel presenteren we nu de exclusieve speciale editie voor de 50e verjaardag van Oehlbach: De Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI®-kabel biedt adembenemende kwaliteit in 8K bij 50/60 Hz of 4K bij maximaal 120 Hz. De kabel heeft een speciaal ontwikkelde, geregistreerde patentplug met geïntegreerde knikbeveiliging. Dankzij het ontwerp en de materiaaleigenschappen biedt dit optimale bescherming van de kabel tegen kabelbreuk, terwijl tegelijkertijd de connectorbehuizing korter wordt. De kabel is PVC-vrij en maakt alleen gebruik van TPE (thermoplastisch rubber). Een hoogwaardige OFC geleider, drievoudige afscherming en 24-karaats vergulde pluggen zorgen voor de perfecte afwerking.



Productkenmerken

Speciale pictogrammen	Ultra hoge-snelheid HDMI, x.v.Color - Extra kleurruimte, HDMI, Ultra hoge-snelheid HDMI
Transmissiestandaard	HDMI® met ultrahoge snelheid
Binnenste geleider materiaal	OFC - zuurstofvrij koper
4K/8K	4K - 120Hz, 4K, 8K
Productcategorie	HDMI-kabel
Kenmerken	24kt vergulde contacten, gepatenteerde antiknikstop, HDCP-compatibel, PVC-vrij, Exclusief ontwerp, Perfecte contactbetrouwbaarheid, 30 jaar garantie**, Duitse technologie, Duits octrooi
Geluidsformaat	DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, DTS: X, Dolby TrueHD, 5.1 DTS HD, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos
Aansluitmateriaal	TPE
HDMI-eigenschappen	VRR - Variabele verversingsnelheid, QFT - Quick Frame Transport, Dynamische HDR, 21:9 Bioscoopbeeldverhouding, HEC - HDMI met Ethernet-kanaal, Diepe kleur 30/36/48-bits, eARC - Enhanced Audio Return Channel, QMS - Snelle Mediaschakeling, 32 digitale audiokanalen, Auto Low Latency Mode, CEC 2,0, HDMI CEC Geautomatiseerde A/V-bediening, HDMI 2.1 gecertificeerd, Dolby Vision, Videocompressie DSC 1.2, HDR - High Dynamic Range Image
Stekker type 2	HDMI
Afscherming	driedubbel
Kabellengte	2 m
Resolutie	1080p Full HD, 8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz, 4K-3D 50/60 Hz
Kleur	Bordeaux
Afschermingsconstructie	2 x aluminiumfolie + 1 x kopervlechtwerk
Transmissiesnelheid	48 Gbps
Signaaltype	Audio, Video
Kwaliteit	Excellence
Buitenmantelmateriaal	TPE
Signaalrichting	IN/UIT
Stekker type 1	HDMI
Kabelgeometrie	Ronde



Meer foto's

