

Flex Charge CC | Petrol | 2 m

Artikelnummer	D1C9577
Gewicht	0.14kg
Lengte	250mm
Breedte	140mm
Hoogte	20mm



Productbeschrijving

Ontdek onze **USB Flex Charge CC** - de ultieme USB-oplaadkabel die prestaties, snelheid en kwaliteit naar een nieuw niveau tilt. Deze hoogwaardige USB-C naar USB-C kabel maakt indruk met uitstekende functionaliteit en duurzame materialen.

- **Eigen patent:** De speciaal ontwikkelde en gepatenteerde anti-kink plug garandeert een verhoogde duurzaamheid.
- **Krachtige voeding:** Ondersteunt ultrasnel opladen met maximaal 240W laadvermogen - ideaal voor smartphones, tablets, laptops en andere USB-C apparaten.
- **Premium materialen voor maximale betrouwbaarheid:** De binnengeleider van **zuurstofvrij koper (OFC)** garandeert gegevensoverdracht zonder verlies, terwijl de robuuste **TPE mantel** zorgt voor flexibiliteit en duurzaamheid.
- **Power Delivery 3.1-ondersteuning:** Maakt 240 W laadvermogen mogelijk, ideaal voor krachtige apparaten zoals laptops, monitors en gaminghardware, met verbeterde veiligheid en universele compatibiliteit.
- **Intelligente communicatie en veiligheid:** Maakt nauwkeurige identificatie van stroom, gegevensoverdrachtsnelheid en kabelspecificaties mogelijk dankzij de geïntegreerde **eMarker chip** - beschermt apparaten tegen overstroom en oververhitting en optimaliseert de prestaties van moderne USB-C apparaten.

Met zijn elegante ontwerp en anti-kink plug is de USB Flex Charge CC de ideale keuze voor iedereen die de hoogste eisen stelt aan kwaliteit en duurzaamheid.

Ervaar de perfecte verbinding - met Oehlbach!

Productkenmerken

Productcategorie	USB-kabel
Kleur	Petrolblau
Kenmerken	EPR - Uitgebreid vermogensbereik (48V/5A), E-marker chip voor de veiligheid van aangesloten apparaten, 24kt vergulde contacten, gepatenteerde antiknikstop, 30 jaar garantie**, Duits octrooi
Max. Ladeleistung	240 W
Binnenste geleider materiaal	OFC - zuurstofvrij koper
Aansluitmateriaal	TPE
Kabellengte	2 m
Stekker type 1	USB Type-C
Signaaltype	Gegevens
Kwaliteit	Excellence
Afschermingsconstructie	1 x aluminiumfolie + 1 x kopervlechtwerk
Stekker type 2	USB Type-C
Afscherming	tweevoudig
Buitenmantelmateriaal	TPE
Signaalrichting	IN/UIT
Kabelgeometrie	Ronde
Transmissiesnelheid	480 Mbps

Meer foto's

