

Fusion Four.4B | 4.50 m

OEHLBACH Fusion Four.4B - bananenstekker voor Bi-Amping, 24-karaats verguld. Eenvoudige montage, veilige verbinding voor Hi-Fi luidsprekers, AV-receivers en.

Artikelnummer	D1C14328
Gewicht	4.036kg
Lengte	405mm
Breedte	315mm
Hoogte	80mm



Productbeschrijving

Voorgemonteerd met "Fusion" banaanstekkers, blijft deze top-of-the-line bi-amplified luidsprekerkabel de standaard voor high-fidelity geluidskwaliteit. Het is speciaal ontworpen voor hifipuristen en biedt een uitgekiend technisch concept en een bijzonder uniek productontwerp. Het materiaal van de binnenste geleider bestaat uit het zeer zuivere en absoluut zuurstofvrije HPOCC-koper. Dit unieke productieproces bereikt bijna monokristallijne overgangen binnen het koper. Het kabelontwerp is gebaseerd op de consistente scheiding van de signaalpaden voor het hoog- en laagfrequent bereik en bereikt een unieke transmissiekwaliteit. Zo werden bijvoorbeeld 12 individueel geïsoleerde koperdraden elk extra omwikkeld met een flinterdunne koperfolie. Dit unieke concept in de kabelbouw vereist een enorme fabricageprecisie met als hoofddoel een tijdcorrectie tussen de hoge en lage frequenties te bereiken. De lage frequenties geven de voorkeur aan de massievere binnenste geleider, terwijl de hoge frequenties de neiging hebben om zich over het oppervlak te bewegen en een hogere snelheid hebben. De combinatie van binnengeleider en folie resulteert in een tot nu toe onbereikbaar natuurlijk en dynamisch geluidsbeeld.

Productkenmerken

Draaddoorsnede	4 x 4,0 mm ²
Kenmerken	24kt vergulde contacten, Consequente scheiding van de signaalwegen, Gemaakt in Duitsland, 30 jaar garantie**, Stereo-luidsprekerkabels, Bi-dempende luidsprekerkabel
Stekker type 1	4 x banaanstekker
Kleur	Zwart
Stekker type 2	4 x banaanstekker
Kwaliteit	State of the Art
Oppervlaktestgesteldheid	24-karaats vergulde contacten
Signaaltype	Audio
Aansluitmateriaal	Metalen connector
Signaalrichting	UIT
Productcategorie	Luidsprekerkabel
Binnenste geleider materiaal	HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper
Buitenmantelmateriaal	Stoflaag
Kabelgeometrie	Ronde
Vermogen versterker	Aanbevolen tot 400 Watt
Kabellengte	4.50 m

Meer foto's

