

## Series 2 X | 1.25 m

<b>Artikelnummer</b>	D1C13213
<b>Gewicht</b>	0.408kg
<b>Lengte</b>	40mm
<b>Breedte</b>	320mm
<b>Hoogte</b>	220mm



### Productbeschrijving

Bijzonder hoogwaardige analoge audiokabel met effectieve meervoudige afscherming voor de bekabeling van hifi- of thuisbioscoopssystemen! Door de symmetrische constructie en de binnenste geleiders van hoogzuiver, monokristallijn HPOCC-koper zorgt deze Oehlbach-kabel voor een bijzonder goede ruimtelijkheid en een uitstekende dynamiek. Perfecte contactbetrouwbaarheid en goede haptiek worden gegarandeerd door de 24-karaats vergulde contacten. Door de uiterst flexibele buitenmantel en de metalen stekkers is de kabel universeel inzetbaar en absoluut bestand tegen eventuele mantelstromen. Voorgemonteerd met vergrendelbare XLR-stekkers staat niets het robuuste gebruik van de kabel in de weg.

### Productkenmerken

<b>Kenmerken</b>	24kt vergulde contacten, Signaalrichting, Perfecte contactbetrouwbaarheid, Gemaakt in Duitsland, symmetrische assemblage, 30 jaar garantie**
<b>Kleur</b>	Blauw
<b>Capaciteit</b>	52 pF/m
<b>Stekker type 1</b>	XLR-koppeling
<b>Kabellengte</b>	1.25 m
<b>Afscherming</b>	driedubbel
<b>Kwaliteit</b>	State of the Art
<b>Oppervlaktegesteldheid</b>	24-karaats vergulde contacten
<b>Signaaltype</b>	Audio
<b>Signaalrichting</b>	IN/UIT
<b>Binnenste geleider materiaal</b>	HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper
<b>Stekker type 2</b>	XLR
<b>Afschermingsconstructie</b>	1 x aluminiumfolie + 2 x kopervlechtwerk
<b>Kabelgeometrie</b>	Ronde
<b>Productcategorie</b>	audiokabel

Meer foto's

