

## Stream Primus | 5 m

OEHLBACH Stream Primus - Hi-End Cat 8.1 netwerkkabel voor audiofiel streamen. Volledig afgeschermd S/FTP, verguld, hoogste datasnelheid - voor thuisnetwerk en.

<b>Artikelnummer</b>	D1C13355
<b>Gewicht</b>	0.3kg
<b>Lengte</b>	225mm
<b>Breedte</b>	140mm
<b>Hoogte</b>	45mm



### Productbeschrijving

De allernieuwste netwerkkabel voor de hoogste eisen op het gebied van gaming, audio- of videostreaming, de aansluiting van hoogwaardige HiFi-netwerkspelers, NAS-systemen en nog veel meer. Deze Oehlbach Cat 8.1 netwerkkabel, omhuld door een uitstekend, flexibel stoffen omhulsel, toont zijn topklasse. Dit gaat binnenin naadloos verder met geleiders van verzilverd zuurstofvrij koper (SPOFC) voor audiofiel genot. Dankzij de drievoudige afscherming zijn de paarsgewijs getwiste geleiders optimaal beschermd tegen storende signalen en interferentie. 24-karaats vergulde stekkercontacten zorgen bovendien voor 100% contactbetrouwbaarheid. Deze kabel is klaar voor 40-GBit Ethernet en maakt de weg vrij voor de hoogste eisen aan audio- en videostreaming en maximale prestaties in de gamingsector. Tenslotte zorgen RJ-45 connectoren voor volledige achterwaartse compatibiliteit met andere Cat 6, 6A en 5 componenten.

### Productkenmerken

<b>Kenmerken</b>	Video streaming, 24kt vergulde contacten, Netwerkverbinding, Audio streaming, 100% contactbetrouwbaarheid, 30 jaar garantie**, Duitse technologie, 100% neerwaarts compatibel, CAT 8.1 kabel
<b>Stekker type 2</b>	RJ45
<b>Kabelspecificatie</b>	40GBase-T, RJ45 - Twistet Paar, Twistet Paar, 1000Base-T, 10Base-T, 25GBase-T, 10GBase-T, 100Base-T
<b>Productcategorie</b>	Datakabel
<b>Afscherming</b>	driedubbel
<b>Binnenste geleider materiaal</b>	SPOFC - verzilverd zuurstofvrij koper
<b>Kwaliteit</b>	State of the Art
<b>Signaaltype</b>	Audio, Gegevens, Video
<b>Kabellengte</b>	5 m
<b>Stekker type 1</b>	RJ-45
<b>Signaalrichting</b>	IN/UIT
<b>Afschermingsconstructie</b>	1 x aluminiumfolie + 2 x kopervlechtwerk
<b>Kabelgeometrie</b>	Ronde
<b>Kleur</b>	Zwart/Goud

Meer foto's

