

Primus AB | 0.50 m | Zwart/Goud

Artikelnummer	D1C9540
Gewicht	0.1kg
Lengte	140mm
Breedte	225mm
Hoogte	15mm



Productbeschrijving

De Oehlbach Primus AB USB 2.0 datakabel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen waarbij de hoogste eisen worden gesteld aan audiokwaliteit. Hij biedt een eersteklas aansluiting voor apparaten met USB type B poorten, zoals high-end audioversterkers, DAC's (digitaal-naar-analoog omzeters) en andere hoogwaardige audiocomponenten. In audiofiele omgevingen waar een verliesvrije en stabiele gegevensoverdracht cruciaal is voor een perfecte geluidswaergave, zet de Primus AB de norm.

De omkeerbare USB-A plug maakt eenvoudige bediening mogelijk, terwijl de monokristallijne, zuurstofvrije HPOCC koperen binnengeleider zorgt voor een uitzonderlijk zuivere en nauwkeurige signaaloverdracht. Dankzij de drievoudige afscherming blijft het signaal vrij van elektromagnetische interferentie, wat essentieel is bij het verzenden van audiogegevens in hoge resolutie.

De volledig metalen pluggen met een coating van 24-karaats goud zorgen voor optimale contactbetrouwbaarheid, zodat zelfs de kleinste nuances in het audiosignaal zonder verlies worden doorgegeven. De robuuste stoffen mantel beschermt de kabel tegen mechanische invloeden en zorgt voor een lange levensduur - ideaal voor langdurig gebruik in veeleisende audio-opstellingen.

De Oehlbach Primus AB is de perfecte keuze voor iedereen die geen concessies wil doen aan zijn audiowaergave en vertrouwt op een state-of-the-art verbinding voor het overbrengen van muziek in studiokwaliteit.

Productkenmerken

Productcategorie	USB-kabel, Datakabel
Buitenmantelmateriaal	superieur gaas
Kenmerken	Perfect voor audio-overdracht, DAC's, externe hoofdtelefoonversterkers, enz., HPOCC® koperen geleider voor zuivere, verliesvrije signaaloverdracht, Driedubbele afscherming tegen interferentie voor perfecte audiokwaliteit, 24kt vergulde contacten, Audio streaming, 30 jaar garantie**
Stekker type 2	USB 2.0 Type-B
Afscherming	driedubbel
Speciale pictogrammen	Hi-Speed USB
Kwaliteit	State of the Art
Afschermingsconstructie	2 x aluminiumfolie + 1 x kopervlechtwerk
Kabellengte	50 cm
Signaaltype	Audio, Gegevens
Aansluitmateriaal	Metalen connector
Signaalrichting	IN/UIT
Binnenste geleider materiaal	HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper
Stekker type 1	USB 2.0 Type A
Kabelgeometrie	Ronde
Kleur	Zwart/Goud
Transmissiesnelheid	480 Mbps

Meer foto's

