



## Fusion Two | 3 m

OEHLBACH Fusion Two - Kant-en-klaar gemonteerd luidsprekerkabelset met 24-karaats verguld kabelschoenen. Ideaal voor audiofiele Hi-Fi-systemen.

**Artikelnummer** D1C110603

**Gewicht** 1.7kg

**Lengte** 260mm

**Breedte** 260mm

**Hoogte** 80mm



### Productbeschrijving

Deze topklasse luidsprekerkabel, voorgemonteerd met "Fusion" kabelschoenverbindingen, blijft de norm stellen op het gebied van high-fidelity geluidskarakteristieken. Het is speciaal ontworpen voor hifipuristen en biedt een uitgekiend technisch concept en een bijzonder uniek productontwerp. Het materiaal van de binnenste geleider bestaat uit het zeer zuivere en absoluut zuurstofvrije HPOCC-koper. Dit unieke productieproces bereikt bijna monokristallijne overgangen binnen het koper. Het kabelontwerp is gebaseerd op de consistente scheiding van de signaalpaden voor het hoog- en laagfrequent bereik en bereikt een unieke transmissiekwaliteit. Zo werden bijvoorbeeld 12 individueel geïsoleerde koperdraden elk extra omwikkeld met een flinterdunne koperfolie. Dit unieke concept in de kabelbouw vereist een enorme fabricageprecisie met als hoofddoel het bereiken van een tijdcorrectie tussen de hoge en lage frequenties. De lage frequenties geven de voorkeur aan de massievere binnenste geleider, terwijl de hoge frequenties de neiging hebben om zich over het oppervlak te bewegen en een hogere snelheid hebben. De combinatie van binnengeleider en folie resulteert in een tot nu toe onbereikbaar natuurlijk en dynamisch geluidsbeeld.



## Productkenmerken

<b>Kenmerken</b>	24kt vergulde contacten, Consequente scheiding van de signaalwegen, Gemaakt in Duitsland, 30 jaar garantie**, Stereo-luidsprekerkabels
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Stekker type 2</b>	2 x kabelschoen
<b>Kwaliteit</b>	State of the Art
<b>Stekker type 1</b>	2 x kabelschoen
<b>Oppervlaktestgesteldheid</b>	24-karaats vergulde contacten
<b>Signaaltype</b>	Audio
<b>Afscherming</b>	viervoudig
<b>Kabellengte</b>	3 m
<b>Aansluitmateriaal</b>	Metalen connector
<b>Draaddoorsnede</b>	2 x 4,0 mm <sup>2</sup>
<b>Signaalrichting</b>	UIT
<b>Productcategorie</b>	Luidsprekerkabel
<b>Binnenste geleider materiaal</b>	HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper
<b>Buitenmantelmateriaal</b>	Stoflaag
<b>Kabelgeometrie</b>	Ronde
<b>Vermogen versterker</b>	Aanbevolen tot 400 Watt
<b>Afschermingsconstructie</b>	2 x aluminiumfolie + 2 x kopervlechtwerk



Meer foto's

