



Fusion Four.4 | 2 m

OEHLBACH Fusion Four.4 - Bi-Amping luidsprekerkabel van verzilverd OFC koper, gemonteerd met kabelschoens. Precieze signaalscheiding voor audiofiële.

Artikelnummer	D1C14320
Gewicht	2.321kg
Lengte	260mm
Breedte	260mm
Hoogte	80mm



Productbeschrijving

Voorgemonteerd met "Fusion" lug connectoren, blijft deze top-of-the-line bi-amplified luidsprekerkabel de standaard voor high-fidelity geluid. Het is speciaal ontworpen voor hifipuristen en biedt een uitgekiend technisch concept en een bijzonder uniek productontwerp. Het materiaal van de binnenste geleider bestaat uit het zeer zuivere en absoluut zuurstofvrije HPOCC-koper. Dit unieke productieproces bereikt bijna monokristallijne overgangen binnen het koper. Het kabelontwerp is gebaseerd op de consistente scheiding van de signaalpaden voor het hoog- en laagfrequent bereik en bereikt een unieke transmissiekwaliteit. Zo werden bijvoorbeeld 12 individueel geïsoleerde koperdraden elk extra omwikkeld met een flinterdunne koperfolie. Dit unieke concept in de kabelbouw vereist een enorme fabricageprecisie met als hoofddoel een tijdcorrectie tussen de hoge en lage frequenties te bereiken. De lage frequenties geven de voorkeur aan de massievere binnenste geleider, terwijl de hoge frequenties de neiging hebben om zich over het oppervlak te bewegen en een hogere snelheid hebben. De combinatie van binnengeleider en folie resulteert in een tot nu toe onbereikbaar natuurlijk en dynamisch geluidsbeeld.

Productkenmerken

Draaddoorsnede	4 x 4,0 mm ²
Kenmerken	24kt vergulde contacten, Consequente scheiding van de signaalwegen, Gemaakt in Duitsland, 30 jaar garantie**, Stereo-luidsprekerkabels, Bi-dempende luidsprekerkabel
Kleur	Zwart
Kabellengte	2 m
Kwaliteit	State of the Art
Oppervlaktegesteldheid	24-karaats vergulde contacten
Signaaltype	Audio
Aansluitmateriaal	Metalen connector
Stekker type 2	4 x kabelschoen
Signaalrichting	UIT
Productcategorie	Luidsprekerkabel
Binnenste geleider materiaal	HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper
Buitenmantelmateriaal	Stoflaag
Kabelgeometrie	Ronde
Vermogen versterker	Aanbevolen tot 400 Watt
Stekker type 1	4 x kabelschoen



Meer foto's

