



Primus AB | 2 m | Czarny/óty

OEHLBACH Primus AB - Kabel USB premium do niezawodnego transferu danych i ładowania. Pozłacane styki - do PC, drukarki i urządzeń peryferyjnych.

Numer pozycji D1C9542

Waga 0.17kg

Długość 225mm

Szerokość 140mm

Wysokość 20mm



Opis produktu

Kabel do transmisji danych Oehlbach Primus AB USB 2.0 został specjalnie opracowany do zastosowań, w których stawiane są najwyższe wymagania dotyczące jakości dźwięku. Oferuje najwyższej klasy połączenie dla urządzeń z portami USB typu B, takich jak wysokiej klasy wzmacniacze audio, przetworniki cyfrowo-analogowe i inne wysokiej jakości komponenty audio. W audiofilskich konfiguracjach, w których bezstratny i stabilny transfer danych ma kluczowe znaczenie dla doskonałej reprodukcji dźwięku, Primus AB wyznacza standardy.

Odwracalna wtyczka USB-A umożliwia łatwą obsługę, a monokrystaliczny, beztlenowy przewód wewnętrzny z miedzi HPOCC zapewnia wyjątkowo czystą i precyzyjną transmisję sygnału. Dzięki potrójnemu ekranowaniu sygnał pozostaje wolny od zakłóceń elektromagnetycznych, co jest niezbędne podczas przesyłania danych audio o wysokiej rozdzielczości.

W pełni metalowe wtyki pokryte 24-karatowym złotem zapewniają optymalną niezawodność styku, dzięki czemu nawet najmniejsze niuanse sygnału audio są przesyłane bez strat. Wytrzymały płaszcz z tkaniny chroni kabel przed czynnikami mechanicznymi i zapewnia długą żywotność - idealny do długotrwałego użytkowania w wymagających konfiguracjach audio.

Oehlbach Primus AB to idealny wybór dla każdego, kto nie chce rezygnować z odtwarzania dźwięku i polega na najnowocześniejszym połączeniu do przesyłania muzyki w jakości studyjnej.



Cechy produktu

| | |
|--|---|
| Kategoria produktu | Kabel USB, Kabel danych |
| Materia? na pow?oki zewn?trzne | doskona?y oczko |
| Cechy charakterystyczne | Idealny do transmisji audio, przetworników cyfrowo-analogowych, zewn?trznych wzmacniaczy s? uchawkowych itp., Przewód miedziany HPOCC® zapewniaj?cy czyst?, bezstratn? transmisj? sygna?u, Potrójne ekranowanie przed zak?óceniami zapewnia doskona?? jako?? d?wi?ku, 24kt styki poz?acane, Strumieniowa transmisja d?wi?ku, bezstratne przesy?anie sygna?u, 30 lat gwarancji** |
| Wtyczka typu 2 | USB 2.0 Typ-B |
| Ekranowanie | potrójny |
| D?ugo?? kabla | 2 m |
| Licencje | Hi-Speed USB |
| Poziom jako?ci | State of the Art |
| Konstrukcja os?onowa | 2 x folia aluminiowa + 1 x oplot miedziany |
| Typ sygna?u | Audio, Dane |
| Materia? ??cznika | ??cznik metalowy |
| Kierunek sygna?u | WEJ?CIE/WYJ?CIE |
| Materia? przewodnika wewn?trznego | HPOCC® - monokrystaliczna mied? beztlenowa |
| Wtyczka typu 1 | USB 2.0 Typ A |
| Geometria kabli | Runda |
| Kolor | Czarny/óty |
| Szybko?? transmisji | 480 Mbps |



Wi?cej zdj??

