

Primus AB | 3 m | Czarny/żółty

Numer pozycji D1C9543

Waga 0.227kg

Długość 140mm

Szerokość 225mm

Wysokość 30mm



Opis produktu

Kabel do transmisji danych Oehlbach Primus AB USB 2.0 został specjalnie opracowany do zastosowań, w których stawiane są najwyższe wymagania dotyczące jakości dźwięku. Oferuje najwyższej klasy połączenie dla urządzeń z portami USB typu B, takich jak wysokiej klasy wzmacniacze audio, przetworniki cyfrowo-analogowe i inne wysokiej jakości komponenty audio. W audiofilskich konfiguracjach, w których bezstratny i stabilny transfer danych ma kluczowe znaczenie dla doskonałej reprodukcji dźwięku, Primus AB wyznacza standardy.

Odwracalna wtyczka USB-A umożliwia łatwą obsługę, a monokrystaliczny, beztlenowy przewód wewnętrzny z miedzi HPOCC zapewnia wyjątkowo czystą i precyzyjną transmisję sygnału. Dzięki potrójnemu ekranowaniu sygnał pozostaje wolny od zakłóceń elektromagnetycznych, co jest niezbadane podczas przesyłania danych audio o wysokiej rozdzielczości.

W pełni metalowe wtyki pokryte 24-karatowym złotem zapewniają optymalną niezawodność styku, dzięki czemu nawet najmniejsze niuanse sygnału audio są przesyłane bez strat. Wytrzymały paszcz z tkaniny chroni kabel przed czynnikami mechanicznymi i zapewnia długą żywotność - idealny do długotrwałego użytkowania w wymagających konfiguracjach audio.

Oehlbach Primus AB to idealny wybór dla kogoś, kto nie chce rezygnować z odtwarzania dźwięku i polega na najnowocześniejszym połączeniu do przesyłania muzyki w jakości studyjnej.

Cechy produktu

| | |
|--|--|
| Kategoria produktu | Kabel USB, Kabel danych |
| Materiał na powłoki zewnętrzne | doskonały odczeko |
| Cechy charakterystyczne | Idealny do transmisji audio, przetworników cyfrowo-analogowych, zewnętrznych wzmacniaczy słuchawkowych itp., Przewód miedziany HPOCC® zapewniający czystą, bezstratną transmisję sygnału, Potrójne ekranowanie przed zakłóceniami zapewnia doskonałą jakość dźwięku, 24kt styki pozłacane, Strumieniowa transmisja dźwięku, 30 lat gwarancji** |
| Wtyczka typu 2 | USB 2.0 Typ-B |
| Ekranowanie | potrójny |
| Licencje | Hi-Speed USB |
| Poziom jakości | State of the Art |
| Konstrukcja osłona | 2 x folia aluminiowa + 1 x oplot miedziany |
| Typ sygnału | Audio, Dane |
| Długość kabla | 3 m |
| Materiał osłony | osłona metalowa |
| Kierunek sygnału | WEJŚCIE/WYJŚCIE |
| Materiał przewodnika wewnętrznego | HPOCC® - monokrystaliczna miedź beztlenu |
| Wtyczka typu 1 | USB 2.0 Typ A |
| Geometria kabli | Runda |
| Kolor | Czarny/óóty |
| Szybkość transmisji | 480 Mbps |

Wi?cej zdj??

