# Primus AB | 3 m | Czarny/?ó?ty

OEHLBACH Primus AB - Kabel USB premium do niezawodnego transferu danych i ?adowania. Poz?acane styki - do PC, drukarki i urz?dze? peryferyjnych.

| | |
|---|---|
| **Numer pozycji** | D1C9543 |
| **Waga** | 0.227kg |
| **Długość** | 225mm |
| **Szerokość** | 140mm |
| **Wysokość** | 30mm |

## Opis produktu

Kabel do transmisji danych Oehlbach Primus AB USB 2.0 został specjalnie opracowany do zastosowań, w których stawiane są najwyższe wymagania dotyczące jakości dźwięku. Oferuje najwyższej klasy połączenie dla urządzeń z portami USB typu B, takich jak wysokiej klasy wzmacniacze audio, przetworniki cyfrowo-analogowe i inne wysokiej jakości komponenty audio. W audiofilskich konfiguracjach, w których bezstratny i stabilny transfer danych ma kluczowe znaczenie dla doskonałej reprodukcji dźwięku, Primus AB wyznacza standardy.

Odwracalna wtyczka USB-A umożliwia łatwą obsługę, a monokrystaliczny, beztlenowy przewodnik wewnętrzny z miedzi HPOCC zapewnia wyjątkowo czystą i precyzyjną transmisję sygnału. Dzięki potrójnemu ekranowaniu sygnał pozostaje wolny od zakłóceń elektromagnetycznych, co jest niezbędne podczas przesyłania danych audio o wysokiej rozdzielczości.

W pełni metalowe wtyki pokryte 24-karatowym złotem zapewniają optymalną niezawodność styku, dzięki czemu nawet najmniejsze niuanse sygnału audio są przesyłane bez strat. Wytrzymały płaszcz z tkaniny chroni kabel przed czynnikami mechanicznymi i zapewnia długą żywotność - idealny do długotrwałego użytkowania w wymagających konfiguracjach audio.

Oehlbach Primus AB to idealny wybór dla każdego, kto nie chce rezygnować z odtwarzania dźwięku i polega na najnowocześniejszym połączeniu do przesyłania muzyki w jakości studyjnej.

# Cechy produktu

| | |
|---|---|
| **Kategoria produktu** | Kabel USB, Kabel danych |
| **Materiał na powłoki zewnętrzne** | doskona?y oczko |
| **Cechy charakterystyczne** | Idealny do transmisji audio, przetworników cyfrowo-analogowych, zewn?trznych wzmacniaczy s? uchawkowych itp., Przewód miedziany HPOCC® zapewniaj?cy czyst?, bezstratn? transmisj? sygna?u, Potrójne ekranowanie przed zak?óceniami zapewnia doskona?? jako?? d?wi?ku, 24kt styki poz? acane, Strumieniowa transmisja d?wi?ku, 30 lat gwarancji** |
| **Wtyczka typu 2** | USB 2.0 Typ-B |
| **Ekranowanie** | potrójny |
| **Licencje** | HI-Speed USB |
| **Poziom jakości** | State of the Art |
| **Konstrukcja osłonowa** | 2 x folia aluminiowa + 1 x oplot miedziany |
| **Typ sygnału** | Audio, Dane |
| **Długość kabla** | 3 m |
| **Materiał łącznika** | ??cznik metalowy |
| **Kierunek sygnału** | WEJ?CIE/WYJ?CIE |
| **Materiał przewodnika wewnętrznego** | HPOCC® - monokrystaliczna mied? beztlenowa |
| **Wtyczka typu 1** | USB 2.0 Typ A |
| **Geometria kabli** | Runda |
| **Kolor** | Czarny/?ó?ty |
| **Szybkość transmisji** | 480 Mbps |

## Więcej zdjęć