

Primus AB | 1 m | Czarny/żółty

OEHLBACH Primus AB - Kabel USB premium do niezawodnego transferu danych i ładowania. Pozłacane styki - do PC, drukarki i urządzeń peryferyjnych.

Numer pozycji D1C9541

Waga 0.126kg

Długość 225mm

Szerokość 140mm

Wysokość 20mm



Opis produktu

Kabel do transmisji danych Oehlbach Primus AB USB 2.0 został specjalnie opracowany do zastosowań, w których stawiane są najwyższe wymagania dotyczące jakości dźwięku. Oferuje najwyższej klasy połączenie dla urządzeń z portami USB typu B, takich jak wysokiej klasy wzmacniacze audio, przetworniki cyfrowo-analogowe i inne wysokiej jakości komponenty audio. W audiofilskich konfiguracjach, w których bezstratny i stabilny transfer danych ma kluczowe znaczenie dla doskonałej reprodukcji dźwięku, Primus AB wyznacza standardy.

Odwracalna wtyczka USB-A umożliwia łatwą obsługę, a monokrystaliczny, beztlenowy przewód wewnętrzny z miedzi HPOCC zapewnia wyjątkowo czystą i precyzyjną transmisję sygnału. Dzięki potrójnemu ekranowaniu sygnał pozostaje wolny od zakłóceń elektromagnetycznych, co jest niezbędne podczas przesyłania danych audio o wysokiej rozdzielczości.

W pełni metalowe wtyki pokryte 24-karatowym złotem zapewniają optymalną niezawodność styku, dzięki czemu nawet najmniejsze niuanse sygnału audio są przesyłane bez strat. Wytrzymały pałasz z tkaniny chroni kabel przed czynnikami mechanicznymi i zapewnia długą żywotność - idealny do długotrwałego użytkowania w wymagających konfiguracjach audio.

Oehlbach Primus AB to idealny wybór dla każdego, kto nie chce rezygnować z odtwarzania dźwięku i polega na najnowocześniejszym połączeniu do przesyłania muzyki w jakości studyjnej.

Cechy produktu

Kategoria produktu	Kabel USB, Kabel danych
Materia? na pow?oki zewn?trzne	doskona?y oczko
Cechy charakterystyczne	Idealny do transmisji audio, przetworników cyfrowo-analogowych, zewn?trznych wzmacniaczy s?uchawkowych itp., Przewód miedziany HPOCC® zapewniaj?cy czyst?, bezstratn? transmisj? sygna?u, Potrójne ekranowanie przed zak?óceniami zapewnia doskona?? jako?? d?wi?ku, 24kt styki poz?acane, Strumieniowa transmisja d?wi?ku, 30 lat gwarancji**
Wtyczka typu 2	USB 2.0 Typ-B
Ekranowanie	potrójny
Licencje	Hi-Speed USB
Poziom jako?ci	State of the Art
Konstrukcja os?onowa	2 x folia aluminiowa + 1 x oplot miedziany
Typ sygna?u	Audio, Dane
Materia? ??cznika	??cznik metalowy
D?ugo?? kabla	1 m
Kierunek sygna?u	WEJ?CIE/WYJ?CIE
Materia? przewodnika wewn?trznego	HPOCC® - monokrystaliczna mied? beztlenowa
Wtyczka typu 1	USB 2.0 Typ A
Geometria kabli	Runda
Kolor	Czarny/óty
Szybko?? transmisji	480 Mbps

Wi??cej zdj??

