

Primus AB | 1 m | Czarny/łóty

Numer pozycji D1C9541

Waga 0.126kg

Długość 140mm

Szerokość 225mm

Wysokość 20mm



Opis produktu

Kabel do transmisji danych Oehlbach Primus AB USB 2.0 został specjalnie opracowany do zastosowań, w których stawiane są najwyższe wymagania dotyczące jakości dźwięku. Oferuje najwyższej klasy połączenie dla urządzeń z portami USB typu B, takich jak wysokiej klasy wzmacniacze audio, przetworniki cyfrowo-analogowe i inne wysokiej jakości komponenty audio. W audiofilskich konfiguracjach, w których bezstratny i stabilny transfer danych ma kluczowe znaczenie dla doskonałej reprodukcji dźwięku, Primus AB wyznacza standardy.

Odwracalna wtyczka USB-A umożliwia łatwą obsługę, a monokrystaliczny, beztlenowy przewód wewnętrzny z miedzi HPOCC zapewnia wyjątkowo czystą i precyzyjną transmisję sygnału. Dzięki potrójnemu ekranowaniu sygnał pozostaje wolny od zakłóceń elektromagnetycznych, co jest niezbędne podczas przesyłania danych audio o wysokiej rozdzielczości.

W pełni metalowe wtyki pokryte 24-karatowym złotem zapewniają optymalną niezawodność styku, dzięki czemu nawet najmniejsze niuanse sygnału audio są przesyłane bez strat. Wytrzymały poszcisk z tkaniny chroni kabel przed czynnikami mechanicznymi i zapewnia długą żywotność - idealny do długotrwałego użytkowania w wymagających konfiguracjach audio.

Oehlbach Primus AB to idealny wybór dla kogoś, kto nie chce rezygnować z odtwarzania dźwięku i polega na najnowocześniejszym połączeniu do przesyłania muzyki w jakości studyjnej.

Cechy produktu

Kategoria produktu	Kabel USB, Kabel danych
Materiał na powłoki zewnętrzne	doskonały oczeko
Cechy charakterystyczne	Idealny do transmisji audio, przetworników cyfrowo-analogowych, zewnętrznych wzmacniaczy słuchawkowych itp., Przewód miedziany HPOCC® zapewniający czystą, bezstratną transmisję sygnału, Potrójne ekranowanie przed zakłóceniami zapewnia doskonałą jakość dźwięku, 24kt styki pozłacane, Strumieniowa transmisja dźwięku, 30 lat gwarancji**
Wtyczka typu 2	USB 2.0 Typ-B
Ekranowanie	potrójny
Licencje	Hi-Speed USB
Poziom jakości	State of the Art
Konstrukcja osłona	2 x folia aluminiowa + 1 x opłot miedziany
Typ sygnału	Audio, Dane
Materiał osłony	osłona metalowa
Długość kabla	1 m
Kierunek sygnału	WEJŚCIE/WYJŚCIE
Materiał przewodnika wewnętrznego	HPOCC® - monokrystaliczna miedź beztlenowa
Wtyczka typu 1	USB 2.0 Typ A
Geometria kabli	Runda
Kolor	Czarny/łóty
Szybkość transmisji	480 Mbps

Wi??cej zdj??

