

Fusion Four | 3.50 m

OEHLBACH Fusion Four - Bi-Wiring kabel głośnikowy z posrebrzanej miedzi OFC, zmontowany z konektorami widełkowymi. Precyzyjne rozdzielanie sygnałów dla.

Numer pozycji D1C14231

Waga 2.658kg

Długość 260mm

Szerokość 260mm

Wysokość 80mm



Opis produktu

Wstępnie zmontowany z kołcówkami kablowymi Oehlbach Fusion, ten najwyższej klasy bi-wiringowy kabel głośnikowy nadal wyznacza standardy w zakresie charakterystyki dźwięku o wysokiej wierności.

Został specjalnie dostrojony dla purystów hi-fi i oferuje wyrafinowaną koncepcję techniczną, a także wyjątkowo unikalny design produktu.

Materiał wewnętrznego przewodnika składa się z wysokiej czystości i całkowicie beztlenu miedzi HPOCC. Ten unikalny proces produkcyjny pozwala uzyskać niemal monokrystaliczne przejścia w miedzi.

Konstrukcja kabla opiera się na konsekwentnym oddzieleniu ścieżek sygnału dla zakresu wysokich i niskich częstotliwości i zapewnia wyjątkową jakość transmisji.

Każda z 12 indywidualnie izolowanych żył miedzianych jest dodatkowo owinięta cienką folią miedzianą. Ta unikalna koncepcja konstrukcji kabla wymaga ogromnej precyzji produkcji, a jej głównym celem jest uzyskanie korekty opóźnienia między wysokimi i niskimi częstotliwościami.

Niskie częstotliwości preferują bardziej solidny przewodnik wewnętrzny, podczas gdy wysokie częstotliwości mają tendencję do poruszania się po powierzchni i mają większą prędkość. Połączenie wewnętrznego przewodnika i folii zapewnia niespotykany dotąd naturalny i dynamiczny obraz dźwiękowy.

Cechy produktu

Przekrój poprzeczny kabla	4 x 4,0 mm ²
Cechy charakterystyczne	24kt styki pozłacane, Konsekwentne rozdzielanie ścieżek sygnalizacyjnych, Made in Germany, 30 lat gwarancji**, Kable głośnikowe stereo
Kolor	Czarny
Poziom jakości	State of the Art
Wtyczka typu 1	2 x kośćcówka kablowa
Stan powierzchni	Styki 24-karatowe pozłacane
Typ sygnału	Audio
Materiał styku	Stylik metalowy
Wtyczka typu 2	4 x kośćcówka kablowa
Kierunek sygnału	OUT
Kategoria produktu	Kabel głośnikowy
Materiał przewodnika wewnątrz	HPOCC® - monokrystaliczna miedź beztlenu
Materiał na powłoki zewnętrzne	Powłoka materiałowa
Geometria kabli	Runda
Moc wzmacniacza	Zalecana moc do 400 W
Długość kabla	3.50 m

Wi?cej zdj??

