

Fusion Two | 3.50 m

Artikelnummer	D1C110604
Länge	260mm
Breite	80mm
Höhe	260mm



Produktbeschreibung

Ten najwyższej klasy kabel głośnikowy, wstępnie zmontowany ze złączami kołówek kablowych "Fusion", nadal wyznacza standardy w zakresie wysokiej jakości dźwięku. Został on zaprojektowany specjalnie dla purystów hi-fi i oferuje wyrefinowaną koncepcję techniczną, a także szczególnie unikalny design produktu. Materiał przewodu wewnętrznego składa się z bardzo czystej i absolutnie beztlenowej miedzi HPOCC. Ten unikalny proces produkcyjny osiąga prawie monokrystaliczne przejścia w obrębie miedzi. Konstrukcja kabla opiera się na stałej separacji torów sygnałowych dla wysokiego i niskiego zakresu częstotliwości i osiąga wyjątkową jakość transmisji. Dla przykładu, 12 indywidualnie izolowanych splotów miedzianych zostało dodatkowo owiniętych cienką jak wafel folią miedzianą. Ta unikalna koncepcja w konstrukcji kabli wymaga ogromnej precyzji wykonania, a głównym celem jest osiągnięcie korekcji czasowej pomiędzy wysokimi i niskimi częstotliwościami. Niskie częstotliwości preferują masywniejszy przewód wewnętrzny, podczas gdy wysokie częstotliwości mają tendencję do przemieszczania się po powierzchni i mają większą prędkość. Połączenie wewnętrznego przewodnika i folii daje nieosiągalny wcześniej naturalny i dynamiczny obraz dźwiękowy.

Produkteigenschaften

Cechy charakterystyczne	24kt styki pozłacane, Konsekwentne rozdzielenie źcieŹek sygnalizacyjnych, Made in Germany, 30 lat gwarancji**, Kable gŹownikowe stereo
Kolor	Czarny
Wtyczka typu 2	2 x koŹcŹwka kablowa
Poziom jakoŹci	State of the Art
Wtyczka typu 1	2 x koŹcŹwka kablowa
Stan powierzchni	Styki 24-karatowe pozłacane
Typ sygnaŹu	Audio
Ekranowanie	poczwŹornie
MateriaŹ ŹŹcznika	ŹŹcznik metalowy
PrzekrŹj poprzeczny kabla	2 x 4,0 mm ²
Kierunek sygnaŹu	OUT
Kategoria produktu	Kabel gŹownikowy
MateriaŹ przewodnika wewnŹtrznego	HPOCC® - monokrystaliczna miedŹ beztlenowa
MateriaŹ na powŹoki zewnŹtrzne	PowŹoka materiaŹowa
Geometria kabli	Runda
Moc wzmacniacza	Zalecana moc do 400 W
DŹugoŹŹ kabla	3.50 m
Konstrukcja osŹonowa	2 x folia aluminiowa + 2 x oplot miedziany

Weitere Bilder

