

Flex Evolution UHD

Zum 50. Jubiläum präsentiert Oehlbach das Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI® Kabel. Es unterstützt 8K bei 60 Hz und 4K bei 120 Hz und bietet mit seinem patentierten Stecker und integriertem Knickschutz optimalen Schutz vor Kabelbruch. PVC-frei, mit

Artikelnummer	D1C92606
Gewicht	0.192kg
Länge	30mm
Breite	140mm
Höhe	225mm



Produktbeschreibung

Basierend auf unserem bewährten Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI® Kabel, präsentieren wir Ihnen nun die exklusive Sonderedition zum 50. Jubiläum von Oehlbach: Das Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI® Kabel bietet atemberaubende Qualität in 8K bei 50/60 Hz oder 4K bei bis zu 120 Hz. Es besitzt einen eigens entwickelten eingetragenen Patentstecker mit integriertem Knickschutz. Dieser ermöglicht es durch seine Bauform und Materialbeschaffenheit, einen optimalen Schutz des Kabels vor Kabelbruch bei gleichzeitiger Verkürzung des Steckergehäuses. Das Kabel ist PVC-frei und verwendet ausschließlich TPE (thermoplastischer Gummi). Ein hochwertiger OFC-Leiter, dreifache Abschirmung und 24 Karat vergoldete Stecker sorgen für das perfekte Finish.

Produkteigenschaften

Sonderpiktogramme	Ultra High-Speed HDMI f, x.v.Color – Additional Color Space, HDMI, Ultra High-Speed HDMI
Übertragungsstandard	Ultra High Speed HDMI
Innenleiter-Material	OFC – sauerstofffreies Kupfer
4K/8K	4K - 120Hz, 4K, 8K
Produktkategorie	HDMI Kabel
Features	24kt vergoldete Kontakte, patentierter Knickschutzstecker, HDCP kompatibel, Produkt ohne Verwendung von PVC gefertigt, Exklusives Design, Perfekte Kontaktsicherheit, 30 Jahre Garantie**, German Technology, German Patent
Tonformat	DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, DTS:X, Dolby TrueHD, 5.1 DTS HD, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos
Steckermaterial	TPE
HDMI Features	VRR - Variable Refresh Rate, QFT - Quick Frame Transport, Dynamic HDR, 21:9 Cinema-Bildformat, HEC - HDMI mit Ethernet Kanal, Deep Color 30/36/48-bit, eARC - Enhanced Audio Return Channel, QMS - Quick Media Switching, 32 digitale Audio-Kanäle, Auto Low Latency Mode, CEC 2.0, HDMI CEC Automated A/V Control, HDMI 2.1 zertifiziert, Dolby Vision, Video-Kompression DSC 1.2, HDR - High Dynamic Range Image
Steckertyp 2	HDMI
Schirmung	3-fach
Kabellänge	2 m
Auflösung	1080p Full HD, 8K UHD 60 Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz, 4K-3D 50/60 Hz
Farbe	Bordeaux
Schirmungsaufbau	2 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht
Übertragungsrate	48 Gbps
Signalart	Audio, Video
Qualitätslevel	Excellence
Aussenmantelmaterial	TPE
Signalrichtung	IN/OUT
Steckertyp 1	HDMI
Kabel-Geometrie	Rund

Weitere Bilder

