

Flex Charge CC | Petrol | 2 m

Artikelnummer D1C9577
Gewicht 0.14kg
Länge 250mm
Breite 140mm
Höhe 20mm



Produktbeschreibung

Entdecken Sie unser **USB Flex Charge CC** – das ultimative USB Ladekabel, das Leistung, Geschwindigkeit und Qualität auf ein neues Niveau hebt. Dieses hochwertige USB-C auf USB-C-Kabel überzeugt mit herausragender Funktionalität und langlebigen Materialien.

- Eigenes Patent: Der eigens entwickelte und patentierte Knickschutzstecker garantiert eine erhöhte Langlebigkeit.
- Leistungsstarke Stromversorgung: Unterstützt ultraschnelles Laden mit bis zu 240W Ladeleistung ideal für Smartphones, Tablets, Laptops und andere USB-C-Geräte.
- Premium-Materialien für maximale Zuverlässigkeit: Der Innenleiter aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC) garantiert eine verlustfreie Datenübertragung, während der robuste TPE-Mantel für Flexibilität und Langlebigkeit sorgt.
- Power Delivery 3.1 Unterstützung: Ermöglicht 240W Ladeleistung, ideal für leistungsstarke Geräte wie Laptops, Monitore und Gaming-Hardware, mit verbesserter Sicherheit und universeller Kompatibilität.
- Intelligente Kommunikation und Sicherheit: Ermöglicht durch den integrierten eMarker-Chip die präzise Identifikation von Stromstärke, Datenübertragungsgeschwindigkeit und Kabelspezifikationen schützt Geräte vor Überstrom und Überhitzung und optimiert die Leistung moderner USB-C-Geräte.

Mit seinem eleganten Design und dem Knickschutzstecker ist das USB Flex Charge CC die ideale Wahl für alle, die höchste Ansprüche an Qualität und Langlebigkeit stellen.

Erleben Sie die perfekte Verbindung - mit Oehlbach!



Produkteigenschaften

Produktkategorie USB Kabel Farbe Petrol

Features EPR - Extended Power Range (48V/5A), E-Marker Chip zur Sicherheit der angeschlossenen Geräte, 24kt

vergoldete Kontakte, patentierter Knickschutzstecker, 30 Jahre Garantie**, German Patent

Max. Ladeleistung 240 W

Innenleiter-Material OFC – sauerstofffreies Kupfer

Steckermaterial TPE
Kabellänge 2 m

Steckertyp 1USB Typ-CSignalartDatenQualitätslevelExcellence

Schirmungsaufbau 1 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht

Steckertyp 2USB Typ-CSchirmung2-fachAussenmantelmaterialTPESignalrichtungIN/OUTKabel-GeometrieRundÜbertragungsrate480 Mbps



Weitere Bilder









