

## USB Plus LI | 1 m

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Artikelnummer</b> | D1C9322 |
| <b>Gewicht</b>       | 0.117kg |
| <b>Länge</b>         | 40mm    |
| <b>Breite</b>        | 145mm   |
| <b>Höhe</b>          | 250mm   |



### Produktbeschreibung

Eine sichere Steckverbindung ist mit dem Oehlbach USB Plus Kabel garantiert, dafür sorgen vergoldete Kontakte, robuste Metallstecker und eine hochwertige PVC-Schirmung. Das hochflexible OFC-Kabel gibt es in verschiedenen Längen und mit unterschiedlichen Steckervarianten.

### Produkteigenschaften

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Innenleiter-Material</b> | OFC – sauerstofffreies Kupfer   |
| <b>Features</b>             | 24kt vergoldete Kontakte, Perfekte Kontaktsicherheit, verlustfreie Signalübertragung, 30 Jahre Garantie** |
| <b>Farbe</b>                | Blau  |
| <b>Produktkategorie</b>     | Datenkabel  |
| <b>Sonderpiktogramme</b>    | Hi-Speed USB  |
| <b>Steckertyp 2</b>         | Apple Lightning   |
| <b>Qualitätslevel</b>       | Performance   |
| <b>Signalart</b>            | Daten   |
| <b>Schirmungsaufbau</b>     | 1 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht   |
| <b>Steckermaterial</b>      | Metallstecker   |
| <b>Kabellänge</b>           | 1 m   |
| <b>Signalrichtung</b>       | IN/OUT  |
| <b>Steckertyp 1</b>         | USB 2.0 Typ-A   |
| <b>Kabel-Geometrie</b>      | Rund  |
| <b>Schirmung</b>            | Mehrfachschirmung   |
| <b>Übertragungsrate</b>     | 480 Mbps  |

Weitere Bilder

