

Primus AB | 10 m | Schwarz/Gold

Artikelnummer	D1C9546
Gewicht	0.642kg
Länge	305mm
Breite	225mm
Höhe	50mm



Produktbeschreibung

Das Oehlbach USB-2.0-Datenkabel Primus AB wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen höchste Ansprüche an die Audioqualität gestellt werden. Es bietet eine erstklassige Verbindung für Geräte mit USB-Typ-B-Anschlüssen, wie etwa High-End-Audio-Verstärker, DACs (Digital-Analog-Wandler) und andere hochwertige Audiokomponenten. In audiophilen Setups, bei denen verlustfreie und stabile Datenübertragungen entscheidend für eine perfekte Klangwiedergabe sind, setzt das Primus AB Maßstäbe.

Der reversibel einsetzbare USB-A-Stecker ermöglicht eine einfache Handhabung, während der monokristalline, sauerstofffreie HPOCC-Kupfer-Innenleiter für eine außergewöhnlich reine und präzise Signalübertragung sorgt. Dank der dreifachen Schirmung bleibt das Signal frei von elektromagnetischen Störungen, was gerade bei der Übertragung hochauflösender Audiodaten unerlässlich ist.

Die mit 24-karätigem Gold beschichteten Vollmetallstecker gewährleisten eine optimale Kontaktsicherheit, sodass selbst die kleinsten Nuancen im Audiosignal verlustfrei übertragen werden. Der robuste Gewebemantel schützt das Kabel vor mechanischen Einflüssen und sorgt für eine lange Lebensdauer – ideal für den dauerhaften Einsatz in anspruchsvollen Audio-Setups.

Das Oehlbach Primus AB ist die perfekte Wahl für alle, die bei ihrer Audiowiedergabe keine Kompromisse eingehen möchten und auf eine State-of-the-Art-Verbindung für die Übertragung von Musik in Studioqualität vertrauen.

Produkteigenschaften

Produktkategorie	USB Kabel, Datenkabel
Aussenmantelmaterial	hochwertiger Gewebemantel
Features	Perfekt für Audioübertragungen, DACs, Externe Kopfhörerverstärker, etc., HPOCC®-Kupferleiter für reine, verlustfreie Signalübertragung, Dreifache Abschirmung gegen Störungen für perfekte Audioqualität, 24kt vergoldete Kontakte, Audiostreaming, 30 Jahre Garantie**
Kabellänge	10 m
Steckertyp 2	USB 2.0 Typ-B
Schirmung	3-fach
Sonderpiktogramme	Hi-Speed USB
Qualitätslevel	State of the Art
Schirmungsaufbau	2 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht
Signalart	Audio, Daten
Steckermaterial	Metallstecker
Signalrichtung	IN/OUT
Innenleiter-Material	HPOCC® – monokristallines sauerstofffreies Kupfer
Steckertyp 1	USB 2.0 Typ-A
Kabel-Geometrie	Rund
Farbe	Schwarz/Gold
Übertragungsrate	480 Mbps

Weitere Bilder

