

Fusion Two | 2 m

OEHLBACH Fusion Two - konfektioniertes Lautsprecherkabel-Set mit hochwertigen Kabelschuh-Verbindern. Ideal für audiophile HiFi-Anlagen.

Artikelnummer	D1C110601
Gewicht	1.5kg
Länge	260mm
Breite	260mm
Höhe	80mm



Produktbeschreibung

Dieses, mit "Fusion" Kabelschuh-Verbindern vorkonfektionierte, Lautsprecher-Kabel der Extraklasse setzt nach wie vor Maßstäbe in Sachen High-Fideler-Klang-Eigenschaften. Es wurde speziell für HiFi-Puristen abgestimmt und bietet neben einem ausgefeilten technischen Konzept auch ein besonders eigenständiges Produkt-Design. Das Material des Innenleiters besteht aus dem hochreinen und absolut sauerstofffreien HPOCC-Kupfer. Bei diesem einzigartigen Herstellungsverfahren werden nahezu monokristalline Übergänge innerhalb des Kupfers erreicht. Der Kabelaufbau basiert auf der konsequenten Trennung der Signalwege für den Hochton- und Tieftonbereich und erreicht eine einzigartige Übertragungsqualität. So wurden jeweils 12 einzeln isolierte Kupferlitzen zusätzlich mit einer hauchdünnen Kupferfolie umwickelt. Dieses einmalige Konzept im Kabelaufbau erfordert eine ungeheure Fertigungspräzision mit dem Hauptziel eine Laufzeitkorrektur zwischen den hohen und tiefen Frequenzen zu erreichen. Die tiefen Frequenzen bevorzugen den massiveren Innenleiter, während sich hohe Frequenzen eher auf der Oberfläche bewegen und eine höhere Geschwindigkeit haben. Durch die Kombination Innenleiter und Folie ist das Ergebnis ein bisher unerreichtes natürliches und dynamisches Klangbild.

Produkteigenschaften

Features	24kt vergoldete Kontakte, Konsequente Trennung der Signalwege, Made in Germany, 30 Jahre Garantie**, Stereo-Lautsprecherkabel
Farbe	Schwarz
Kabellänge	2 m
Steckertyp 2	2 x Kabelschuh
Qualitätslevel	State of the Art
Steckertyp 1	2 x Kabelschuh
Oberflächenbeschaffenheit	24 Karat vergoldete Kontakte
Signalart	Audio
Schirmung	4-fach
Steckermaterial	Metallstecker
Leiterquerschnitt	2 x 4,0 mm ²
Signalrichtung	OUT
Produktkategorie	Lautsprecher Kabel
Innenleiter-Material	HPOCC® – monokristallines sauerstofffreies Kupfer
Aussenmantelmaterial	Gewebemantel
Kabel-Geometrie	Rund
Verstärkerleistung	Empfohlen bis 400 Watt
Schirmungsaufbau	2 x Alu-Folie + 2 x Kupfer-Geflecht

Weitere Bilder

